DECLARACIÓN de PRESTACIÓN (DdP)
según Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (CPR) No 305/2011

DoPNo. 14/0101 - es

1. Nombre y código de identificación: **ResiFIX EYSF, EYSF Express**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción tal y como requiere el Artículo 11(4):
   ETA-14/0101, anexo A 2
   Número Lote: ver el envasado del producto.
3. Uso o usos previstos del producto de contrucción, de acuerdo con la especificación técnica harmonizada aplicable, prevista por el fabricante

Tipo genérico	Sistema de inyección incluyendo varillas roscadas
Uso previsto	Albañilería, ladrillos macizos y ladrillos huecos. Medidas incluidas: Varillas: M8, M10, M12, M16 Tamiz SH: 12x80, 16x85, 16x130, 20x85, 20x130, 20x200
Opción / Categoría	d/d, d/w, w/w
Tipo de carga	Estática y cuasi-estática
Material	Acero cincado: Solo para uso en interiores y ambiente seco Acero inoxidable – A4-70, A4-80, EN ISO 3506: Uso en Interiores e exteriores pero sin condiciones de corrosión extrema Acero galvanizado en caliente: Solo para uso en interiores y ambiente seco Medidas incluidas: M8, M10, M12, M16
Rango de temperaturas *Si aplica*	I : -40°C a +40°C (max. Temp. continua +24°C, max. Temp. puntual +40°C) II : -40°C a +80°C (max. Temp. contínua.+50°C, max. Temp. puntual +80°C)

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante como requiere el Artículo 11(5):
   Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
   Industriestrasse 6
   D – 86551 Aichach
5. Donde aplique, nombre y dirección de contacto de un responsable autorizado que se ocupe de las tareas especificadas en el Artículo 12(2): --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de la construcción tal y como aparece en el Annexo V: **sistema 1**
7. Organismo notificado. En caso de declaración de prestaciones de un producto de la construcción incluido en una norma armonizada: --
8. Organismo notificado. En caso de de claración de prestaciones de un producto de la construcción incluido del cual se ha editado una ETA (European Technical Assessment):
   Technical and Test Institute for Construction, Prague

   Publicó:
   ETA-14/0101

   Basado en
   ETAG 029

El organismo notificado **0756** realizó según **sistema 1**:
- Tests iniciales de producto,
- Inspección inicial de la fábrica y el control de producción de la fábrica.
- Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción de la fábrica.

Y emitió:
Certificado de conformidad 1343-CPR-M 538-1/08.14.

9. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	**Método de diseño**	**Prestaciones**	**Especificaciones Técnicas armonizadas**
Resistencia característica a tensión	**ETAG 029, anexo C, método de diseño A**	**ETA-14/0101, anexo C 1**	**ETAG 029**
Resistencia característica a cizalla	**ETAG 029, anexo C, método de diseño A**	**ETA-14/0101, anexo C 1**	
Distancias entre anclajes y al borde	**ETAG 029, anexo C, método de diseño A**	**ETA-14/0101, anexo C 4**	
Desplazamiento bajo cargas de tracción y cizalla.	**ETAG 029, anexo C, método de diseño A**	**ETA-14/0101, anexo C 3**	

Donde los Artículos 37 y 38 de la documentación técnica específica han sido utilizado, los requerimientos que cumplen los productos son: --

10. La prestacón del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con la prestación declarada en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

A
Director técnico y Marketing

Aichach, 06.06.2017